

ClickShare CSE-200

Système de présentation sans fil pour salles de réunion standard



- Connexion sans fil à l'écran central
- Jusqu'à 2 utilisateurs à l'écran
- Partagez du contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Fonctions de sécurité avancées
- Assistance TouchBack
- Gestion centralisée
- Fourni avec 2 Buttons

La créativité est une qualité essentielle au sein d'une entreprise. Grâce à ClickShare, vos idées bénéficient de l'attention qu'elles méritent. Ce système de présentation sans fil vous permet de partager le contenu de votre ordinateur portable ou appareil mobile directement sur l'écran de présentation, en toute simplicité. Pas de câbles, pas d'installation, pas d'attente.

Branchez-vous et faites la différence

Le système CSE-200 offre l'expérience ClickShare aux petites et moyennes salles de réunion. Tout le monde peut se connecter en un clic et partager immédiatement du contenu, même les invités. Aucune formation n'est nécessaire. Il suffit de brancher un périphérique USB (le ClickShare Button) sur un PC ou un Mac et de cliquer sur le bouton pour afficher le contenu de l'ordinateur sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Assurez-vous que la version 1.7 du micrologiciel est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau.

Encourager la collaboration

Le CSE-200 a été créé pour les déploiements en entreprise et offre des fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d'options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP, la fonction TouchBack et une capacité de gestion centrale. En permettant à 2 personnes de partager simultanément du contenu, le système CSE-200 garantit une connectivité directe avec l'écran central et favorise la collaboration. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du système CSE-200 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise. Et cerise sur le

gâteau, l'API du dispositif permet d'intégrer en toute simplicité ce système au réseau de l'entreprise. ClickShare permet également d'utiliser la fonction TouchBack dans vos salles de réunion. Exécutez n'importe quelle application depuis votre ordinateur portable et contrôlez-la depuis l'écran. Il vous suffit de toucher l'écran pour ouvrir des présentations, partager des e-mails ou lancer une vidéo. Concentrez-vous sur le public et le contenu, au lieu de vous focaliser sur votre outil de présentation.

Le CSE-200 est un produit certifié ISO 27001.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CSE-200**

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (hors antennes) / 8,1 x 4,5 x 1,8 pouces 205 mm x 150 mm x 135 mm (avec antennes) / 8,1 x 5,9 x 5,3 pouces
Alimentation	Prise standard 110/220 V AC ou Power over Ethernet (PoE Plus)
Consommation	Fonctionnement : 6 W (type) / 18 W (max.) Veille : 2,6 W (veille ECO) / 0,4 W (veille profonde)
Poids	600 g / 1,32 lb
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bits macOS 10.12/10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (application ClickShare) iOS 10, 11 & 12 (application ClickShare)
Sorties vidéo	1x HDMI
Prise en charge d'Airplay	Mise en miroir iOS (AirPlay) d'iOS 9.0 jusqu'à iOS 12/Mac OS 10.14
Compatible avec Google Cast	Android 8.1 Oreo
Défilement d'image	Jusqu'à 30 i/s
Résolution en sortie	1920x1080
Niveau sonore	Sans ventilateur
Nombre de sources présentes simultanément	2
Nombre de connexions simultanées	16
Audio	Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Partage de documents, navigateur, caméra pour les appareils Android et iOS via l'app ClickShare
Bureau étendu	Disponible (en fonction de votre système d'exploitation). Peut nécessiter un pack d'extension ClickShare.
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS non pris en charge)
Connexions	1x Ethernet LAN 100 Mbit 2 USB à l'arrière + 1 USB à l'avant Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Plage de température	Fonctionnement : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max. : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans en standard Extensible à 5 ans

Crée le : 19 Jul 2019

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.